


1. Descripción

El registro de ducha Slim cierre ceramico, es ideal para instalaciones en las cuales solo hay agua fría o premezclada, cuenta con apertura y cierre de ¼ de giro gracias a su sistema de cierre cerámico, su clasico pero elegante diseño hacen que se adapte a cualquier tipo de uso, fabricado con materiales de alta ingeniería para garantizar la durabilidad en el tiempo.

2. Materiales

Manijas: ABS CromadoCuerpo: LatónSistema de cierre: Cerámico / latón





*El diseño y las dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso. Unidades: mm

3. Características Generales

- Para uso doméstico.
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condi ciones normales de uso.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
- Fácil instalación.
- Recubrimiento no tóxico.
- Sistema de cierre 1/4 de giro.

4. Especificaciones Técnicas

- Presión de trabajo: 689 kPa (100 PSI).
- Presión máxima de servicio: 860 kPa (125 PSI).
- Presión mínima de servicio: 138 kPa (20 PSI).
- Temperatura de trabajo 4º C a 55º C.

<u>Ger</u>for

REGISTRO DUCHA SLIM

Registro / Baño

5. Cuidados y limpieza

- La limpieza debe realizarse únicamente con agua y jabón suave utilizando un paño de algodón limpio.
- Evite usar elementos abrasivos, ácidos o disolventes ya que pueden afectar el cromado.
- Antes de instalar la grifería es de vital importancia realizar drenaje de las tuberías, con el fin de eliminar los residuos que puedan afectar el adecuado funcionamiento del sistema de cierre.

6. Productos Complementarios

| Código | Descripción |
|--------|-----------------------------|
| 101836 | Regadera Alma |
| 101598 | Regadera Aqua |
| 102703 | Cj. Registro ducha Aquarius |
| 101747 | Cj. Registro ducha Slim |
| 101766 | Regadera ducha Antius Plus |
| 101191 | Rejilla Anti Cucarachas |
| 100520 | Adaptador Macho 1/2" PVC |

Normatividad

- Diseñado de acuerdo a la norma **NTC 1644** Accesorios de suministro en instalaciones hidráulicas.
- Cumple con la resolución *0501*











