

<u>Gerfor</u>

Llave individual / Cocina Código: 103380

Ficha técnica: FT-DD-113 / Versión: 4


Fecha: Noviembre 2024


1. Descripción

La llave lavaplatos Slim bianca, ideal para instalaciones donde no se necesita mezclar agua fría y caliente. Su sistema de cierre es cerámico de 1/4 de vuelta para facilitar su uso y duración en el tiempo. Su cuello gira 360° permitiendo al usuario hacer uso de la totalidad del área de la poceta del lavaplatos.

2. Materiales

Manija: ABS Blanco	Sistema de cierre: Cerámico / Latón
Cuerpo: ABS Blanco	Cuello: ABS Blanco







3. Características Generales

- Para uso doméstico.
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
- Fácil instalación.
- Recubrimiento no tóxico.
- Sistema de cierre 1/4 de giro.

4. Especificaciones Técnicas

- Presión de trabajo: 689 kPa (100 PSI).
- Presión máxima de servicio: 860 kPa (125 PSI).
- Presión mínima de servicio: 138 kPa (20 PSI).
- Temperatura de trabajo 5°C a 71°C.
- Caudal máximo: 8,3 l/min.
- Vida útil del sistema de cierre: supera los 500.000 ciclos.

FICHA TÉCNICA LLAVE INDIVIDUAL LAVAPLATOS MESA SLIM BIANCA

Llave individual / Cocina

5. Cuidados y Limpieza

- La limpieza debe realizarse únicamente con aqua y jabón suave utilizando un paño de algodón limpio.
- Evite usar elementos abrasivos, ácidos o disolventes ya que pueden afectar el cromado.
- Antes de instalar la grifería es de vital importancia realizar drenaje de las tuberías, con el fin de eliminar los residuos que puedan afectar el adecuado funcionamiento del sistema de cierre.

6.Referencias y Productos Complementarios

Códigos	Descripción	
101234	Válvula. Regulación lavaplatos 1/2" X 1/2"	
101125	Acople flexible Lavaplatos. 1/2" X 1/2"	
101073	Canastilla 4" Lavaplatos Inoxidable-Inoxidable	
101167	Sifón Universal en P 1 1/2" o 1 1/4"	
101558	Manija Cierre Cerámica Plast Slim	
101228	Tubo Surt Plast CCP	
101602	Aireador	
101285	Válvula de regulación	


Normatividad

- Cumple con los requisitos de la norma NTC 1644 Accesorios de suministro en instalaciones hidráulica.
- Cumple con la resolución **0501**.

7. Diagrama Caudal

Presión (psi)	Caudal Promedio (l/ min)	Caudal Máximo NTC 1644 (l/ min)
20	5,05	-
40	6,83	-
60	6,35	8,3
80	6,50	-
100	6,35	-

^{*}Los valores de caudal indicados pueden variar de acuerdo a la presión.





Respaldo y asesoría técnica



Responsabilidad y sostenibilidad ambiental



Diseño, tecnología y calidad



Sellos de calidad NTC



Modela, planifica y construye